


A Solution Company
Environmental Remediation Equipment Inc.

Εξοπλισμός Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης

SD-ECO



**SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ENGINEERING & CONSULTING**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση: Σουλίου 2, Νέα Πέραμος, ΤΚ 64007

Τηλ-Φαξ: 25940 22731

Ιστοσελίδα: www.sd-eco.gr

Ηλ. Δ/ση: info@sd-eco.gr


ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



Λιποσυλλέκτες

Εφαρμογές:


- Ξενοδοχεία
- Κάμπινγκ
- Εστιατόρια
- σχολεία
- καντίνες
- κατοικημένες περιοχές
- κ.α.



A Solution Company
Environmental Remediation Equipment Inc.

Εξοπλισμός Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης

SD-ECO



**SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ENGINEERING & CONSULTING**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση: Σουλίου 2, Νέα Πέραμος, ΤΚ 64007

Τηλ-Φαξ: 25940 22731

Ιστοσελίδα: www.sd-eco.gr

Ηλ. Δ/ση: info@sd-eco.gr

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Χαρακτηριστικά:

- Ενσωματωμένη παγίδα ιλύος
- Προστατευτικό κάλυμμα από πολυαιθυλένιο
- Σύστημα εξαερισμού
- Μεγάλη ικανότητα αποθήκευσης για διαχωρισμένα προϊόντα
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης παρακαμπτήριας γραμμής
- Υψηλή μηχανική ανθεκτικότητα και αντιδιαβρωτική προστασία
- Ελαφρύ
- Εύκολο στην εγκατάσταση και τη συντήρηση
- Πλήρως στεγανοποιημένο
- Χαμηλό κόστος
- Χωρίς κατανάλωση ενέργειας

Λειτουργία:

Οι λιποσυλλέκτες OLIOSEP™ δεν απαιτούν κατανάλωση ενέργειας. Η λειτουργία τους βασίζεται στον βαρυντικό διαχωρισμό των υλικών με διαφορετικές πυκνότητες από το νερό. Βαρύτερα υλικά (λάσπη, άμμος, κ.α.) καθιζάνουν στην παγίδα ιλύος και παραμένουν εκεί. Στην παγίδα ιλύος κατακρατούνται, επίσης, λιπαρές ουσίες που επιπλέουν εύκολα. Στην ζώνη διαχωρισμού πηγαίνουν νερό και ουσίες ελαφρύτερες του νερού, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών ουσιών οι οποίες και διαχωρίζονται. Οι λιπαρές ουσίες συσσωρεύονται στην επιφάνεια, ενώ το καθαρό νερό εξέρχεται σε ένα επίπεδο, το οποίο δεν επιτρέπει την ανάμιξη των δύο φάσεων.

Συντήρηση

Οι λιποσυλλέκτες OLIOSEP™ δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, εξαιτίας της υψηλής μηχανικής ανθεκτικότητας και αντιδιαβρωτικής προστασίας. Πρέπει να ελέγχονται - και όποτε απαιτείται - να αδειάζουν, να καθαρίζονται και να γεμίζουν με καθαρό νερό.

Διαθέσιμα Μοντέλα:

Μοντέλο	Παροχή (L/min)	Διάμετρος Εισόδου - Εξόδου (mm)	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Δυνατότητα Αποθήκευσης Λιπών (kg)
ER-840010	38	50	254	508	406	9
ER-840015	57	50	304	610	432	14
ER-840020	75	75	356	610	457	18